



Skötsel­anvisning Granitkeramik

Granitkeramik är og­laserade plattor av mycket tät­ sintrat gods (vattenabsorption lägre än 0,5%)

Det är mycket viktigt att golv av denna typ alltid syratvättas (med Klinkerrent) efter fogning.

Till våttorkning av granitkeramik används ett svagt alkaliskt rengöringsmedel (PH 8-9) typ allrengöring. Exempel på ett sådant rengöringsmedel är Nilfisk Nordex Natur-Rent eller likvärdig. Är golvet hårt nedsmutsat används ett rengöringsmedel (PH 12-13) typ grovrengöring. Exempel på sådant är Filacleaner.

För granitkeramik gäller generellt:

En matt granitkeramik ska aldrig behandlas med varken vax, polish, klinkerolja eller dylikt.

Får aldrig städas med feta golv­vårdsprodukter av typen såpa, tvåltvättvax, flytande Ajax eller liknande.

Resultatet av ovanstående fel­behandlingar blir att det bildas en fet hinna på plattan i vilken smuts fastnar. Det är alltså den feta hinnan som blir smutsig, inte plattan. För att avlägsna den feta hinnan används ett polishborttagningsmedel.

Polerad granitkeramik bör efter läggning, fogning och rengöring impregneras med Fila MP90. Detta görs för att täta porerna i materialet.

Kakelspecialisten i Stockholm AB

Arenavägen 83, Box 10007, 121 26 Stockholm Globen

Telefon: 08-686 00 31, Fax: 08-686 01 68

E-mail: post@kakelspecialisten.se

www.kakelspecialisten.se